


ラッフルの作図・パターン展開

[ラッフルの作り方]




[ラッフル作図]


前身頃




1. ラッフルの案内線は自由に書き入れることができます。ここでは中心線に5cm間隔でiの位置まで印を入れます。b、c、e、g、iは中心線から直角に7cm引き出します。




2. aとbを直線で結びます。




3. dとcを直線で結びます。




4. bとcを直線で結びます。




5. cとeを直線で結びます。




6. fとeを直線で結びます。




7. hとgを直線で結びます。




8. eとgを直線で結びます。




9. gとiを直線で結びます



10. iとjを直線で結びます。








1 1. iとkを直線で結びます。

[ラッフルパターン展開図]



1 2. 作図の上にパターン用紙を重ねてオレンジ色のパーツをトレスします。




1 3. オレンジ色のパーツをトレスした用紙を裏側に返して c点を1cm開きます。 (折返し分量)




1 4. 水色のパーツをトレスします。




15. パターン用紙を表側に返して **e**点で1cm開き黄色のパートをトレスします。




16. パターン用紙を裏側に返して **g**点で1cm開き緑色のパートをトレスします。




17. パターン用紙を表側に返して **i**点で1cm開き紫色のパートをトレスします。





17. 外回りはつながりよくカーブ線で修正します。



18. 付け線は内回り角をカーブ線で修正します。



19. ラッフル展開図の完成です。



[まとめ]

